

光纖跳接線



特色：

- 用於光纜終端之連結，可使用光纖跳接線連接至設備端。
- 極低之插入損失與反射損失。
- 提供高頻寬傳輸，使用於電話通訊、電腦網路、影像傳輸、光纖數據，以及有線電視傳輸。
- 具備 Aramid yarn 保護層，外被採用 PVC 耐燃或低煙無毒(LSOH)之材質。
- 光纖連接頭套均採用陶瓷(Ceramic)材質。
- 可提供特殊尺寸規格訂做服務。

規格：

光纖種類		多模光纖				單模光纖	
		OM2(50/125μm、62.5/125μm)		OM3(50/125μm)		(9/125μm)	
Nominal Fiber OD		125 ± 0.2 μm					
接頭種類		SC，FC，ST， LC，MU，D4， E2000，	MTRJ	SC，FC，ST， LC，MU，D4， E2000，	MTRJ	SC，FC，ST， LC，MU，D4， E2000，	MTRJ
插入損失	Typical	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	Max	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
反射損失 (Typical)	PC	None	None	None	None	≥ 50	≥ 50
	UPC	None	None	None	None	≥ 55	≥ 55
	APC	None	None	None	None	≥ 60	≥ 60
耐久測試(500 回)		≤ 0.2dB					
溫度穩定		≤ 0.3dB					
操作溫度		-40℃~ +80℃					
儲存溫度		-40℃~ +85℃					

- 符合 Bellcore's GR-326-CORE/JIS C5970/C5973 規範標準。
- 光纖種類：
單模光纖(9/125μm)
多模光纖(50/125μm, 62.5/125μm)
- 接頭形式：
ST、SC、FC、LC、MU、MT-RJ、D4 等...
- 長度：1M、3M、5M 等庫存標準尺寸。

訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWF09-S-CC-005-30	(9/125μm)單芯單模 SC-SC,5M,3.0mm	1/袋
MWF50OM3-D-CF- 003-20	(50/125μm)OM3 雙芯多模 SC-FC,3M, 2.0mm	1/袋
MWF50-S-CL-002-18	(50/125μm)單芯多模 SC-LC,2M, 1.8mm	1/袋
MWF62-D-CM-001-30	(62.5/125μm)雙芯多模 SC-MTRJ,1M, 3.0mm	1/袋

<u>MW</u> <u>F</u> <u>XX</u>	<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>XXX</u>	<u>XX</u>
光纖種類	單、雙芯	接頭種類	米數長度	芯線外徑
MWF09 ~ 單模光纖(9/125μm)	S ~ 單芯	CC~ SC-SC	可訂製	30~3.0mm
MWF50OM3 ~ OM3 多模光纖(50/125μm)	D ~ 雙芯	CF~ SC-FC	所需長度	20~2.0mm
MWF50 ~ 多模光纖(50/125μm)		CL~ SC-LC		18~1.8mm
MWF62 ~ 多模光纖(62.5/125μm)		CM~ SC-MTRJ		
		CT~ SC-ST		
		FF~ FC-FC		
		FL~ FC-LC		
		FM~ FC-MTRJ		
		FT~ FC-ST		
		LL~ LC-LC		
		LM~ LC~MTRJ		
		LT~ LC~ST		
		TM~ ST-MTRJ		
		TT~ ST-ST		
		MM~ MTRJ-MTRJ		