

## 8 埠光纖收容箱



### 特色：

- ◇ 可固定於牆面或桌上，具有光纖收容與處理末端接頭之功能，適於放置管道間、社區警衛室、空間狹小地點。
- ◇ 前門可 180°開啟，方便安裝、施工。
- ◇ 組成架構採冷軋鋼板材質結構，堅固耐用，不易變形。
- ◇ 內外平滑設計，無銳角產生無須擔心光纖、手部受刮傷害，以利光纖餘長收容保護。
- ◇ 整體架構提供上下各一個進出口，可視環境需求選擇線路進出位置。
- ◇ 線路進出口位置，加裝護線環，以保護線路避免不必要之刮傷。
- ◇ 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
- ◇ 光纖面板採活動式鈕扣設計，免工具拆卸，方便現場裝配。
- ◇ 可拆式光纖面板模組型式，依客戶需求提供 ST、SC 等作選擇。
- ◇ 可用於光纖熔接或研磨終端處理，單模與多模光纖皆可使用。

單位：mm

### 規格：

- ◇ 符合 ANSI/EIA RS-310C/D 規範標準。
- ◇ 材質：SPCC。
- ◇ 箱體色系：象牙白色。

型號	MWTB-0801-WH
寬 W	150
高 H	150
深 D	50