

鋁製 2U 機架式光纖終端箱



(選購配件)

特色：

- 適用於 19"標準儀器櫃或開放式機架上。
- 接續容量視實際環境需求，可選擇 12、24、48、96(LC)Port 等規格。
- 箱體採鋁合金材質結構，重量輕，堅固耐用，不易變形。
- 收容箱上蓋採免螺絲之安裝設計，避免螺紋因長期使用而崩毀，且更方便施工人員開闔維修。
- 收容箱前蓋、光纖面板採嵌入手扣螺栓設計，免工具拆卸，方便現場裝配。
- 內外平滑設計，無銳角產生無須擔心光纖、手部受刮傷害，以利光纖餘長收容保護。
- 線路進出口位置加裝護線環，以保護線路避免不必要之刮傷。
- 收容箱底部採密閉處理設計，以防鼠蟲類嚙咬。
- 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
- 所有操作包括引線及跳線之接續、熔接及餘長收容可由前方執行。
- 可拆式光纖面板模組型式，依客戶需求提供 ST、SC、FC、MTRJ、LC 等作選擇。
- 配合不同光纖接頭設備，收容箱可同時安裝四種不同模組之光纖面板，節省空間以利管理。
- 可用於光纖熔接或研磨終端處理，單模與多模光纖皆可使用。
- 可依實際需求增設收容盤(選購)。

規格：

- 符合 ANSI/EIA RS-310-C/D 標準。
- 材質：鋁合金 AL5052。
- 箱體色系：黑色、象牙白色。
- 收容箱分成固定式、抽拉式兩種，可供選擇。
- 光纖之收容半徑為 40mm 以上。

型 號	MWTB-4801-XX (抽拉式)	MWTB-4802-XX (固定式)
寬 W	482 mm	
高 H	86 mm	
深 D	300 mm	

註：XX=色系，BL=黑色、WH=象牙白色。