

六類四對無遮蔽跳接線



特色：

- 用於資訊插座與網路卡或跳線面板與集線器間之連接，插拔次數可達 750 次。
- 電纜外皮為滯燃性 PVC 或低煙無鹵 LSZH 材質被覆。
- 引線使用無遮蔽雙絞多股線，柔軟度佳且不易折斷。
- 提供多種顏色組合，可供不同需求或部門管理，跳接線依 TIA/EIA TSB-67 鏈路測試(Component Test) 整理測試符合六類系統性能。
- 外部護套以 PVC 充膠成型方式(MOLDING)連接接頭及線材，防止接頭脫落及鍍金部分氧化，充膠材質採用高密度耐燃塑料，符合 UL 94V-0 防火等級。
- 傳輸規格符合 16Mbps Token Ring，10Base-T，100Base-T，155Mbps 及 622Mbps ATM，Gigabit-Ethernet，ISDN，ADSL，Video 等網路傳輸標準之要求。

標準、規格：

ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Cat.6

ISO/IEC 2nd Edition 11801 Class E

CENELEC EN 50173-1

IEC 61156-6, CENELEC 2nd Edition EN 50288-6-2 for patch Cable

Flame Retardancy is Verified According to IEC 60332-1-2

RoHS Compliance



訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWPC-C6-XX-X	C6 四對無遮蔽跳接線 XX 色 X M	1/10/袋
MWPC-C6LZ-XX-X	C6 四對 LSZH 無遮蔽跳接線 XX 色 X M	1/10/袋