

RJ45 網路接頭



特色：

網路接頭可分為單件式設計及兩件式設計，應用分為遮蔽型與無遮蔽型。

單件式RJ45 Plug 設計使用於跳線壓接，可容納的線徑為 23~26 AWG(0.51mm~0.40mm) 的單股線。

兩件式RJ45 Plug 設計使用於跳線壓接，可容納的線徑為 23~27 AWG(0.51mm~0.36mm) 的單股線。

網路接頭區分應用於CAT.5E及CAT.6系統。但製程上需特別注意線纜外披須緊貼接頭，CAT.5E電纜散開長度不能超過0.5 英吋，CAT.6電纜散開長度不能超過0.375英吋。

標準、規格：

- FCC Part 68，IEC 60603-7，EIA/TIA 568B.2-1。
- 溫度範圍：- 40℃ ~ 70℃，溼度範圍：10 % ~ 90 % RH。
- 本體原料：Polycarbonate (PC 材質)，UL 94V-2 等級。
- 插拔次數：750 次。
- 抗拉力：18lbs (接頭與纜線)。
- 接觸點：磷青銅材質，底材鍍鎳，外鍍 50μ"金。

RoHS Compliance



訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWPG-C5E01	C5e Plug 50μ"三叉/一件式	100pcs/袋
MWPGS-C5E01	C5e Plug 50μ"遮蔽/一件式	100pcs/袋
MWPG-C602	C6 Plug 50μ"雙排/一件式	100pcs/袋
MWPG-C60201	C6 Plug 50μ"三叉 雙排/一件式	100pcs/袋
MWPG-C60202	C6 Plug 50μ"三叉 雙排/二件式	100pcs/袋
MWPGS-C601	C6 Plug 50μ"遮蔽/一件式	100pcs/袋