

# 六類二十四埠跳線面板



適合 19" 機架機櫃，符合 EIA-RS310-D 規範。1U 24PORT 內為 4 組 6 PORT 模組式，採無螺絲固定六孔模組設計，前面空白標示板方便填寫、標示文字。後方可加裝理線架，搭配束帶專用型以固定纜線避免纜線過度曲折。依需求不同另有 48PORT 供選擇。

### 標準、規格：

ANSI/TIA-568-C.2-1 Cat.6

ISO/IEC 2nd Edition 11801 Class E

CENELEC EN 50173-1

ATM155/622、TP-PMD、ADSL、ISDN

1000BASE-TX Gigabit Ethernet、100 VG-AnyLAN (IEEE802.12)

- 金針材質採用鍍金 50u"，以防插座接觸表面氧化造成接觸不良。
- EIA 色碼，符合 EIA/TIA T568A 及 T568B 打線方式。
- 110 和 Krone 雙用端子設計，符合工具相容設計。

- 絕緣耐壓：1000VAC。
- 絕緣阻抗：500 MΩ。
- 接觸損耗：20 Milliohms。
- 直流阻抗：0.1 Ω MAX。
- 額定電壓及電流：150VAC，1.5 Amps。
- 插拔次數：750 次。
- 端子壓接次數：可達 250 次以上。
- 可承受拉力：20 lbs。
- 溫度範圍：-40°C ~ 60°C。
- IDC 可接受線徑範圍：22~26 AWG solid wire。

### RoHS Compliance



### 訂購訊息：

料號	品名規格	包裝
MWPP-C6-D24-03	Cat 6 24Port 跳線面板附理線架	1/盒