

19" 全蓋式水平理線槽



特色：

- 可固定於 19 吋標準儀器櫃或開放式機架上，安裝簡單。
- 線槽採用擠型鋁合金材質結構，重量輕，堅固耐用。
- 經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
- 槽蓋經特殊設計，接合面平滑，不割手、不擦損配線。
- 對水平走向的纜線進行良好管理，佈線快速、整齊、美觀。
- 方便日後纜線維護、查線、保護線材。
- 適用於集線器(HUB)或跳線面板整理線路使用。
- 具兩側、後方進出線孔，減少設備周圍的擁擠狀態。
- 側方進出孔為 12 孔設計，後方進出孔為 4 孔設計。
- 通道打開易於安裝，提供電纜線路整齊放置、通過的空間。
- 2U 高度可容納更多線路，以利主資訊室線路集中整理。

規格：

- 符合 ANSI/EIARS-310-C/D 標準。
- 材質：鋁合金 AL6063-T5。
- 色系：象牙白色、黑色。
- 構造：由底槽及槽蓋兩部份組成。
- 表面處理：粉體烤漆塗裝。

規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm。

單位：mm

型號	U 數	寬 W	高 H	深 D
MLDT-1UAL-1255-XX	1U	483	44.45	55
MLDT-1UAL-1270-XX	1U	483	44.45	70
MLDT-2UAL-1270-XX	2U	483	88	70

註：XX=色系，WH=象牙白色、BL=黑色。