

輕量型機箱



特色：

- 適合放置管道間、社區警衛室、空間狹小地點，可固定於牆面上，亦可置於桌面使用。
- 前門附鎖具備安全功能，便於管制使用與監測，增加安全性。
- 前門可選購鋁框壓克力門、鋁框鋁門、鋁框網孔通風門。
- 採用鋁合金材質結構，擠型材工藝設計，組裝簡單，無技術上困難。
- 可依設備安裝之需求，微調內柱距離。
- 機櫃內部連結處加裝支撐片，強化結構強度。
- 透明壓克力前門設計，方便清楚看到設備狀況。
- 可拆式側門，可選擇左開式或右開式。
- 散熱風扇組：與箱體上蓋一體成型的防觸網，兼具美觀及防鏽。
- 箱體經烤漆塗裝、防鏽處理，不易脫漆，外型美觀。
- 整體架構提供全方向預留線路孔位，可視環境選擇線路進出位置；密閉式纜線進出孔設計，可加裝防蟲設備，以避免小動物、蟲類進入破壞設備。
- 包裝紙箱上印有鑽孔示意圖，輔助壁虎鑽孔快速找到水平位置。

規格：

- 符合 ANSI/EIA RS-310C/D 公制之規範製造標準。
- 擠型材質：鋁合金 AL6063。
- 鋁板材質：鋁合金 AL1050。
- 箱體色系：象牙白色。
- 表面處理：粉體烤漆處理。

標準配備：

- 結構鋁柱、可拆式側門。
- 壓克力前門。
- 3*6 電源插座*1 組。
- 散熱風扇組*1 組。
- 固定螺絲。



加強支撐片



PU 活動輪



一體成型防觸網

型號	U 數	高 H	寬 W	深 D
MWR0650M-XX	6U	296	550	500
MWR1050M-XX	10U	473	550	500
MWR1550M-XX	15U	696	550	500
MWR2050M-XX	20U	919	550	500
MWR0660M-XX	6U	296	550	600
MWR1060M-XX	10U	473	550	600
MWR1560M-XX	15U	696	550	600
MWR2060M-XX	20U	919	550	600
MWR1570M-XX	15U	696	550	700
MWR2070M-XX	20U	919	550	700
MWR0650R-XX	6U	399	550	500
MWR1050R-XX	10U	576	550	500
MWR1550R-XX	15U	799	550	500
MWR2050R-XX	20U	1022	550	500
MWR0660R-XX	6U	399	550	600
MWR1060R-XX	10U	576	550	600
MWR1560R-XX	15U	799	550	600
MWR2060R-XX	20U	1022	550	600

單位：mm

規格表：1U=1.75 Inches=44.45mm

MWRXXXX**M**：壁掛型 MWRXXXX**R**：落地型

XX：WH 白色 / BL 黑色